

# Auswahl eMobility-Aufroller - zum Anschluss an eine Wallbox -

## FT 350



- Kabelaufroller für vorhandene Wallbox
- stabile Ausführung im Kunststoffgehäuse
- mit Thermoschutz
- 8m Auszugskabel mit Typ 2 Ladekupplung
- 2m Anschlusskabel mit Typ 2 Ladestecker
- inkl. schwenkbarer Wandhalterung
- drehbare Deckenhalterung als Zubehör erhältlich

Bestell-Nr.	Artikel	Schutzgrad	Kabel (m)	Bestückung	Nennspannung	Leistung aufgewickelt	Leistung abgewickelt	Gewicht (kg)
660 90 412 000	FT 350.0416.E00.0820.0103-0000	IP42	8	3G2,5+1x0,5qmm	230V	3680W	3680W	7,82
660 90 610 000	FT 350.0616.E00.0820.0203-0000	IP42	8	5G2,5+1x0,5qmm	400V	7520W	11kW	8,87

## FT 038



- Kabelaufroller für vorhandene Wallbox
- stabile, offene Ausführung aus Kunststoff
- mit Thermoschutz
- 8m Auszugskabel mit Typ 2 Ladekupplung
- 2m Anschlusskabel mit Typ 2 Ladestecker
- inkl. schwenkbarer Wandhalterung
- drehbare Deckenhalterung als Zubehör erhältlich

Bestell-Nr.	Artikel	Schutzgrad	Kabel (m)	Bestückung	Nennspannung	Leistung aufgewickelt	Leistung abgewickelt	Gewicht (kg)
620 90 010 000	FT 038.1032.E00.0820.0304-0000	IP44	8	5G6,0+1x0,5qmm	400V	22kW	22kW	15,36