

Rippenrohrheizöfen RiRo-u universal



Die Oberflächentemperatur erreicht max. 240°C.
Alle RiRo-u entsprechen der Schutzart IP 66/IP 67.

Der vielseitige Rippenrohrheizofen:

Mit dieser Modellreihe wird ein breites Leistungsspektrum zwischen 500 W und 6000 W abgedeckt. Wie alle unsere Rippenrohrheizöfen sind RiRo-u natürlich korrosionsbeständig aus Edelstahl Wst. 1.4512 gefertigt, staub- und wasserdicht entsprechend IP66/67 und werden mit einer Kabelverschraubung M 20 geliefert. Diese macht die Montage mit Anschlussleitungen bis H07RN-F5G1,5 für den Installateur angenehm einfach und sicher. **Universelle Eigenschaften:** In den Leistungsstufen von 1000 W bis 3000 W kann der Anschluss wahlweise an 230 V oder 400 V 3 (N) erfolgen. In allen Leistungsstufen sind Sonderspannungen für spezielle Anwendungen auf Anfrage erhältlich, ebenso wie andere Werkstoffe, zum Beispiel für die Lebensmittelindustrie oder im Bereich Offshore (siehe auch S. 11 + 12). **Vielfältige Möglichkeiten:** Externe Temperaturregler können anwendungsspezifisch ausgewählt werden. Der RiRo-u lässt sich mit jeder Steuerung kombinieren.

RiRo-u

Nützliches Zubehör ab Seite 17



max. 240°C Höhe 170mm Breite 130mm Rippen Ø 110mm Schutzart IP66 / IP67

Leistung W	Spannung V	Länge mm	Gewicht br. kg	Bestell-Nr.	Preis €	Rabatt-gruppe
500	230 V ≈	440	3,1	U 0500E	194,-	G
1000	230 V ≈ 400 V 3 ~ 400 V 3 N ~	640	4,6	U 1000E	233,-	G
1500		840	6,1	U 1500E	282,-	G
2000		1040	7,5	U 2000E	322,-	G
3000	400 V 3 ~ 400 V 3 N ~	1440	10,6	U 3000E	448,-	G
4000		1840	13,7	U 4000E	616,-	G
5000		2240	17,0	U 5000E	732,-	G
6000		2640	19,7	U 6000E	850,-	G

Alle Preis ohne Mehrwertsteuer · G = Großhandelsrabatt · Z = Zubehör, begrenzter Rabatt
Auf Wunsch auch Werkstoff 1.4301 oder 1.4571 möglich.



Rippenrohrheizöfen RiRo-s mit eingebautem Schalter

Mit dem eingebauten 3-Stufen-Schalter kann die Heizleistung dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Das spart Energie!

Stufe I: 1/3 der Heizleistung

Stufe II: 2/3 der Heizleistung

Stufe III: volle Heizleistung



Nützliches Zubehör ab Seite 17



max. 240°C Höhe 170mm Breite 130mm Rippen Ø 110mm Schutzart IP66 / IP67

Leistung W bei 230 V~	Länge mm	Gewicht br. kg	Bestell-Nr.	Preis €	Rabattgruppe
1000	640	4,6	S 1000E	269,-	G
1500	840	6,1	S 1500E	309,-	G
2000	1040	7,5	S 2000E	368,-	G
3000	1440	10,8	S 3000E	483,-	G

Alle Preis ohne Mehrwertsteuer · G = Großhandelsrabatt · Z = Zubehör, begrenzter Rabatt
Auf Wunsch auch Werkstoff 1.4301 oder 1.4571 möglich.



Rippenrohrheizöfen RiRo-a automatik

Der eingebaute Thermostat hält die eingestellte Raumtemperatur automatisch konstant. Die Einstellung kann „frostfrei“ oder stufenlos regelbar zwischen +5 und +30°C erfolgen. Die Wärmeabgabe kann somit gezielt gesteuert werden. Die eingebaute Signalleuchte zeigt dabei an, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

● = frostfrei ◐ = + 5° C bis + 30° C



Nützliches Zubehör ab Seite 17



Regelbereich + 5° C bis + 30° C

max. 240°C Höhe 170mm Breite 130mm Rippen Ø 110mm Schutzart IP66 / IP67

Leistung W bei 230 V~	Länge mm	Gewicht br. kg	Bestell-Nr.	Preis €	Rabattgruppe
500	440	3,1	A 0500E	272,-	G
1000	640	4,6	A 1000E	309,-	G
1500	840	6,1	A 1500E	363,-	G
2000	1040	7,5	A 2000E	395,-	G
3000	1440	10,8	A 3000E	527,-	G

Alle Preis ohne Mehrwertsteuer · G = Großhandelsrabatt · Z = Zubehör, begrenzter Rabatt
Auf Wunsch auch Werkstoff 1.4301 oder 1.4571 möglich.