www.iv-krause.de

LITE AI IP-Dome 2MP + 4MP + 8MP Fixed

	STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT
Bauform	Dome-Kamera	Dome-Kamera	Dome-Kamera	Dome-Kamera
Art.Nr.	VDA-IPC HDBW3241EPAS0280B	VDA-IPC HDBW3441EPS0280B	VDA-IPC HDBW3441EPAS0360B(BL)	VDA-IPC HDBW3841EPS0280B
Beschreibung	Fixed IP-Dome, H.265+, 120 dB WDR, Smart IR, 1/2,8" CMOS, PoE	Fixed IP-Dome, H.265+, 120 dB DWDR, Smart IR, 1/3" CMOS, PoE	Fixed IP-Dome, H.265+, 120dB WDR, Smart IR, 1/3" CMOS, PoE	Fixed IP-Dome, H.265+, 120 dB WDR, Smart IR, 1/2,8" CMOS, PoE
Brennweite	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm	2,8 mm
Blickwinkel	106°	103°	84°	108°
Auflösung	2MP	4MP	4MP	8MP
Bilder pro Sekunde	1920x1080 @ 30fps	2688x1520 @ 30fps	2688x1520 @ 30fps	3840x2160 @ 20fps
Mindestbeleuchtung (Lux)	0,002	0,005	0,005	0,007
IR-Reichweite	50 m	50 m	50 m	30 m
Analysefunktion	IVS, SMD Plus, Perimeter	SMD Plus, Perimeter	SMD Plus, Perimeter	SMD Plus, Perimeter
Schutzklasse	IP67	IP67	IP67	IP67
Vandalismusschutz	✓	✓	✓	✓
Alarm in/out	1/1	-/-	1/1	1/1
Audio in/out	1/1	-/-	1/1	1/1
SD-Karten-Slot	✓	✓	✓	✓
Montagezubehör	VDA-PFA136/PFA106 VDA- PFA200W VDA-PFB203W/PFB220C VDA-PFA152E	VDA-PFA136/PFA106 VDA- PFA200W VDA-PFB203W/PFB220C VDA-PFA152E	VDA-PFA136/PFA106 VDA- PFA200W VDA-PFB203W/PFB220C VDA-PFA152E	VDA-PFA136/PFA106 VDA- PFA200W VDA-PFB203W/PFB220C VDA-PFA152E

LITE AI IP-Dome/Eyeball 2MP + 4MP + 8MP Vario

STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT	
Dome-Kamera	Dome-Kamera	Dome-Kamera	Eyeball-Kamera	Eyeball-Kamera	Bauform
VDA-IPCHDBW3241RPZS	VDA-IPCHDBW3441RPZS	VDA-IPCHDBW3841RPZS	VDA-IPCHDW3441TPZS	VDA-IPCHDW3841TPZS	Art.Nr.
VF IP-Dome, H.265+, Smart IR, 120 dB WDR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS, PoE	VF IP-Dome, H.265+, Smart IR, 120 dB WDR, Motorzoom, 1/3" CMOS, PoE	VF IP-Dome, H.265+, Smart IR, 120 dB WDR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS, PoE	VF IP-Eyeball, H.265+, Smart IR, 120 dB WDR, Motorzoom, 1/3" CMOS, PoE	VF IP-Eyeball, Smart IR, H.265+, 120 dB WDR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS, PoE	Beschreibung
2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm	Brennweite
108°-28°	104°-27°	113°-31°	104°-27°	113°-31°	Blickwinkel
2MP	4MP	8MP	4MP	8MP	Auflösung
1920x1080 @ 30fps	2688x1520 @ 30fps	3840x2160 @ 30fps	2688x1520 @ 30fps	3840x2160 @ 30fps	Bilder pro Sekunde
0,002	0,005	0,007	0,005	0,007	Mindestbeleuchtung (Lux)
40 m	40 m	40 m	40 m	50 m	IR-Reichweite
SMD Plus, Perimeter	SMD Plus, Perimeter	SMD Plus, Perimeter	SMD Plus, Perimeter	SMD Plus, Perimeter	Analysefunktion
IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	Schutzklasse
✓	✓	✓	-	-	Vandalismusschutz
-/-	-/-	1/1	-/-	-/-	Alarm in/out
-/-	-/-	1/1	-/-	-/-	Audio in/out
✓	✓	✓	✓	✓	SD-Karten-Slot
VDA-PFA137/PFA152E VDA-PFB203W/PFB200W VDA-PFB200C/PFB220C VDA-PFA106	VDA-PFA137/PFA152E VDA-PFB203W/PFB200W VDA-PFB200C/PFB220C VDA-PFA106	VDA-PFA137/PFA152E VDA-PFB203W/PFB200W VDA-PFB200C/PFB220C VDA-PFA106	VDA-PFA130E/PFA106 VDA-PFB203W/PFB220C VDA-PFA152E	VDA-PFA130E/PFA106 VDA-PFB203W/PFB220C VDA-PFA152E	Montagezubehör

Low-Budget IP-Kameras

LITE AI IP-Bullet 2MP + 4MP + 8MP Fixed

STARLIGHT	STARLIGHT		STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT
Dome-Kamera	Bullet-Kamera	Bauform	Bullet-Kamera	Bullet-Kamera	Bullet-Kamera
VDA-IPC HDBW2230EPS0280BS2	VDA-IPC HFW2230SPS0280BS2	Art.Nr.	VDA-IPC HFW3241EPSA0280B	VDA-IPC HFW3441EPSA0280B(BL)	VDA-IPC HFW3841EPSA0280B(BL)
Fixed IP-Dome, H.265+, DWDR, Smart IR, 1/2,7" CMOS, PoE	Fixed IP-Bullet, H.265+, DWDR, Smart IR, 1/2,7" CMOS, PoE	Beschreibung	Fixed IP-Bullet, H.265+, 120 dB WDR, Smart IR, 1/2,8" CMOS, PoE	Fixed IP-Bullet, H.265+, 120 dB DWDR, Smart IR, 1/3" CMOS, PoE	Fixed IP-Bullet, H.265+, 120dB WDR, Smart IR, 1/2,8" CMOS, PoE
2,8 mm	2,8 mm	Brennweite	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
110°	110°	Blickwinkel	106°	103°	108°
2MP	2MP	Auflösung	2MP	4MP	8MP
1920x1080 @ 30fps	1920x1080 @ 30fps	Bilder pro Sekunde	1920x1080 @ 30fps	2688x1520 @ 30fps	3840x2160 @ 30fps
0,005	0,005	Mindestbeleuchtung (Lux)	0,002	0,005	0,007
30 m	30 m	IR-Reichweite	50 m	50 m	30 m
IVS, Bewegungserkennung	IVS, Bewegungserkennung	Analysefunktion	IVS, SMD, Perimeter	SMD Plus, Perimeter	SMD Plus, Perimeter
IP67	IP67	Schutzklasse	IP67	IP67	IP67
✓	-	Vandalismusschutz	-	-	-
-	-	Alarm in/out	-/-	1/1	1/1
-	-	Audio in/out	integr. Mirko	1/1	1/1
✓	✓	SD-Karten-Slot	✓	✓	✓
-	VDA-PFA134 VDA-PFA152E	Montagezubehör	VDA-PFA130E VDA-PFA152E	VDA-PFA130E VDA-PFA152E	VDA-PFA130E VDA-PFA152E

LITE AI IP-PTZ 2MP + 4MP Vario

STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT	
PTZ-Kamera	PTZ-Kamera	PTZ-Kamera	PTZ-Kamera	Bauform
VDA-SD22204UEGN	VDA-SD1A404XBGNR	VDA-SD49225XAHNR	VDA-SD49425XBHNR	Art.Nr.
VF IP-PTZ, H.265, 120 dB WDR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS, PoE	VF IP-PTZ, H.265+, Smart IR, 120 dB WDR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS, PoE	VF IP-PTZ, Smart IR, H.265+, 120 dB WDR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS, PoE+, inkl. VDA-PFB305W	VF IP-PTZ, Smart IR, H.265+, 120 dB WDR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS, PoE+, inkl. VDA-PFB305W	Beschreibung
2,7 - 11 mm	2,8 - 12 mm	4,8 - 120 mm	4,8 - 120 mm	Brennweite
112,5° - 30°	31,6° - 96,9°	62,8° - 2,6°	60° - 2,5°	Blickwinkel
2MP	4MP	2MP	4MP	Auflösung
1920x1080 @ 30fps	2560x1440 @ 30fps	1920x1080 @ 60fps	2560x1440 @ 30fps	Bilder pro Sekunde
0,005	0,005	0,005	0,005	Mindestbeleuchtung (Lux)
-	15 m	100 m	100 m	IR-Reichweite
IVS, Face Detection	IVS, SMD Plus, Perimeter, Gesichtserkennung, Personenzählung	IVS, SMD Plus, Perimeter, Gesichtserkennung, Smart Capture	IVS, SMD Plus, Perimeter, Gesichtserkennung, Smart Capture	Analysefunktion
IP66	IP66	IP66	IP66	Schutzklasse
✓	✓	-	-	Vandalismusschutz
-/-	-/-	2/1	2/1	Alarm in/out
-/-	1/1	1/1	1/1	Audio in/out
✓	✓	✓	✓	SD-Karten-Slot
VDA-PFA137 VDA-PFB203W VDA-PFA152E VDA-PFB200C	VDA-PFA107 VDA-PFB305W/220C VDA-PFA120/140/150 VDA-PFA151	VDA-PFA111 VDA-PFA140 VDA-PFB300C VDA-PFA120/150/151	VDA-PFA111 VDA-PFA140 VDA-PFB300C VDA-PFA120/150/151	Montagezubehör

Pro AI IP-PTZ 2MP + 4MP Vario

LITE AI IP-Bullet 2MP + 4MP + 8MP Vario

STARLIGHT	STARLIGHT		STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT
PTZ-Kamera	PTZ-Kamera	Bauform	Bullet-Kamera	Bullet-Kamera	Bullet-Kamera
VDA-SD59232XAHNR	VDA-SD5A432XAHNR	Art.Nr.	VDA-IPCHFW3241TPZS	VDA-IPC HFW3441TPZS(BL)	VDA-IPC HFW3841TPZS(BL)
VF IP-PTZ, H.265+, 120 dB WDR, Smart IR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS, PoE+, inkl. VDA-PFB303W & -PFA110	VF IP-PTZ, H.265+, 120 dB WDR, Smart IR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS, PoE+, inkl. VDA-PFB305W	Beschreibung	Vario IP-Bullet, H.265+, 120 dB WDR, Smart IR, Motorzoom 1/2,8" CMOS, PoE	Vario IP-Bullet, H.265+, 120 dB DWDR, Smart IR, Motorzoom, 1/3" CMOS, PoE	Vario IP-Bullet, H.265+, 120dB WDR, Smart IR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS, PoE
4,9 - 156 mm	4,9 - 156 mm	Brennweite	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm
68,3° - 2,2°	61,6° - 2,1°	Blickwinkel	108° - 28°	104° - 27°	113° - 31°
2MP	4MP	Auflösung	2MP	4MP	8MP
1920x1080 @ 30fps	2560x1440 @ 30fps	Bilder pro Sekunde	1920x1080 @ 30fps	2688x1520 @ 30fps	3840x2160 @ 30fps
0,005	0,005	Mindestbeleuchtung (Lux)	0,002	0,005	0,007
150 m	150 m	IR-Reichweite	60 m	60 m	60 m
IVS, SMD Plus, Gesichtserkennung, Smart Capture, Auto Tracking	IVS, SMD Plus, Perimeter, Gesichtserkennung, Smart Capture, Auto Tracking	Analysefunktion	IVS, SMD Plus, Perimeter	SMD Plus, Perimeter	IVS, SMD Plus, Perimeter
IP66	IP67	Schutzklasse	IP67	IP67	IP67
✓	✓	Vandalismusschutz	✓	✓	✓
2/1	2/1	Alarm in/out	-/-	-/-	1/1
1/1	1/1	Audio in/out	-/-	-/-	1/1
✓	✓	SD-Karten-Slot	✓	✓	✓
VDA-PFB300C VDA-PFA140 VDA-PFA120/150 VDA-PFA151	VDA-PFA111 VDA-PFA150/151 VDA-PFB300C VDA-PFA140/120	Montagezubehör	VDA-PFA130E VDA-PFA152E	VDA-PFA130E VDA-PFA152E	VDA-PFA130E VDA-PFA152E

Pro AI IP-Dome 2MP + 4MP + 8MP Vario

	STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT
Bauform	Dome-Kamera	Dome-Kamera	Dome-Kamera	Dome-Kamera
Art.Nr.	VDA-IPCHDBW5241EPZE	VDA-IPCHDBW5442EPZE(BL)	VDA-IPCHDBW5442EPZ4E	VDA-IPCHDBW5842EPZES2
Beschreibung	VF IP-Dome, H.265+, 120 dB WDR, Smart IR, Motorzoom 1/2,8" CMOS, ePoE	VF IP-Dome, H.265+, 140 dB DWDR, Smart IR, Motorzoom, 1/1,8" CMOS, ePoE	VF IP-Dome, H.265+, 140dB WDR, Smart IR, Motorzoom, 1/1,8" CMOS, ePoE	VF IP-Dome, H.265+, 120dB WDR, Smart IR, Motorzoom, 1/1,8" CMOS, ePoE
Brennweite	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 12 mm	8 - 32 mm	2,7 - 12 mm
Blickwinkel	109° - 30°	114° - 47°	43° - 15°	110,4° - 45°
Auflösung	2MP	4MP	4MP	8MP
Bilder pro Sekunde	1920x1080 @ 30fps	2688x1520 @ 30fps	1920x1080 @ 30fps	3840x2160 @ 30fps
Mindestbeleuchtung (Lux)	0,002	0,003	0,002	0,004
IR-Reichweite	40 m	40 m	80 m	40 m
Analysefunktion	IVS, SMD Plus, Perimeter, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heat Map	IVS, SMD Plus, Perimeter, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heat Map	Perimeter, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heat Map	IVS, SMD 3.0, Perimeter, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heat Map
Schutzklasse	IP67	IP67	IP67	IP67
Vandalismusschutz	✓	✓	✓	✓
Alarm in/out	1/1	1/1	1/1	1/1
Audio in/out	1/1	1/1	1/1	1/1
SD-Karten-Slot	✓	✓	✓	✓
Montagezubehör	VDA-PFB211W VDA-PFA138/152E VDA-PFB201C/300C VDA-PFA101	VDA-PFB211W VDA-PFA138/152E VDA-PFB201C/300C VDA-PFA101	VDA-PFB210W VDA-PFA138/152E VDA-PFB201C/300C VDA-PFA101	VDA-PFB211W VDA-PFA138/152E VDA-PFB201C/300C VDA-PFA101

Pro AI IP-Bullet 2MP + 4MP Vario

STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT	
Bullet-Kamera	Bullet-Kamera	Bullet-Kamera	Bauform
VDA-IPCHFW5241EPZE	VDA-IPC HFW5442EPZE(BL)	VDA-IPCHFW5442EPZ4E	Art.Nr.
VF IP-Bullet, H.265+, 120 dB WDR, Smart IR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS, ePoE	VF IP-Bullet, H.265+, Smart IR, 120 dB WDR, Motorzoom, 1/1,8" CMOS, ePoE	VF IP-Bullet, H.265+, 140 dB WDR, Smart IR, Motorzoom, 1/1,8" CMOS, ePoE	Beschreibung
2,7 - 13,5 mm	2,7 - 12 mm	8 - 32 mm	Brennweite
109° - 30°	114° - 47°	43° - 15°	Blickwinkel
2MP	4MP	4MP	Auflösung
1920x1080 @ 30fps	2688x1520 @ 30fps	2688x1520 @ 30fps	Bilder pro Sekunde
0,002	0,0024	0,002	Mindestbeleuchtung (Lux)
50 m	50 m	120 m	IR-Reichweite
Perimeter, Gesichtserkennung, Personenzählung	Perimeter, Gesichtserkennung, Personenzählung, Metadaten	Perimeter, Gesichtserkennung, Personenzählung	Analysefunktion
IP67	IP67	IP67	Schutzklasse
✓	✓	✓	Vandalismusschutz
2/1	2/1	2/1	Alarm in/out
1/1	1/1	1/1	Audio in/out
✓	✓	✓	SD-Karten-Slot
VDA-PFA121 VDA-PFA152E	VDA-PFA152E	VDA-PFA121 VDA-PFA152E	Montagezubehör

Ultra AI IP-Dome + Bullet 4MP + 8MP Vario

STARLIGHT

IP Fisheye-Kameras 5MP + 12MP Fixed

Dome-Kamera	Bullet-Kamera	Bauform	Fisheye-Kamera	Fisheye-Kamera
VDA-IPCHDBW7442HPZ	VDA-IPC HFW5842EPZES2(BL)	Art.Nr.	VDA-IPCEW5541PAS	VDA-IPCEBW81242PAS
VF IP-Dome, Smart IR, H.265, 140 dB WDR, Motorzoom, 1/1,8" CMOS, ePoE	VF IP-Bullet, H.265+, 120 dB WDR, Smart IR, Motorzoom, 1/1,8" CMOS, ePoE	**Beschreibung**	Fixed IP-Fisheye, H.265+, 120 dB WDR, Smart IR, 1/2,7" CMOS, PoE	Fixed IP-Fisheye, H.265+, DWDR, 1/1,7" CMOS, PoE+
2,7 - 12 mm	2,7 - 12 mm	Brennweite	1,4 mm	1,85 mm
111° - 47°	110,4° - 45°	**Blickwinkel**	180°	185°
4MP	8MP	Auflösung	5MP	12MP
2688x1520 @ 30fps	3840x2160 @ 30fps	**Bilder pro Sekunde**	2592x1944 @ 30fps	4000x3000 @ 25fps
0,001	0,004	Mindestbeleuchtung (Lux)	0,006	0,01
40 m	60 m	**IR-Reichweite**	10 m	10 m
IVS, Perimeter, Gesichtserkennung, Personenzählung, Metadaten, ANPR	IVS, SMD 3.0, Perimeter, Gesichtserkennung, Personenzählung, Heat Map	Analysefunktion	IVS, Personenzählung, Heat Map	IVS, Personenzählung, Heat Map
IP67	IP67	**Schutzklasse**	-	IP67
✓	✓	Vandalismusschutz	-	✓
3/2	2/1	**Alarm in/out**	1/1	2/2
1/1	1/1	Audio in/out	1/1	1/1
✓	✓	**SD-Karten-Slot**	✓	✓
VDA-PFB210W VDA-PFA152E VDA-PFB300C VDA-PFA101	VDA-PFA152E VDA-PFA121	Montagezubehör	VDA-PFB203W VDA-PFB110W VDA-PFA152E	VDA-PFB300C VDA-PFA100 VDA-PFB302S VDA-PFA132E

Die Full-color (TiOC 2.0) Technologie

TiOC 2.0

Eyeball-Kamera	Eyeball-Kamera	Bullet-Kamera	Bullet-Kamera	Bauform
VDA-IPC HDW3449HPASPV0280BS3	VDA-IPC HDW3849HPASPV0280BS3	VDA-IPC HFW3449T1PASPV0280BS3	VDA-IPC HFW3849T1PASPV0280BS3	Art.Nr.
Fixed IP-Eyeball, H.265+, 120 dB WDR, Smart IR, 1/2,7" CMOS, PoE, full color	Fixed IP-Eyeball, H.265+, 120 dB DWDR, Smart IR, 1/2,8" CMOS, PoE, full color	Fixed IP-Bullet, Smart IR, H.265+, 120 dB WDR, 1/2,7" CMOS, PoE, full-color	Fixed IP-Bullet, Smart IR, H.265+, 120 dB WDR, 1/2,8" CMOS, PoE	Beschreibung
2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	Brennweite
103°	107°	103°	107°	Blickwinkel
4MP	8MP	4MP	8MP	Auflösung
2688x1520 @ 30fps	3840x2160 @ 30fps	2688x1520 @ 30fps	3840x2160 @ 30fps	Bilder pro Sekunde
0,003	0,007	0,003	0,007	Mindestbeleuchtung (Lux)
30 m	30 m	40 m	30 m	IR-Reichweite + Weißlicht
IVS, SMD Plus, Perimeter	IVS, SMD Plus, Perimeter	IVS, SMD Plus	IVS, SMD Plus	Analysefunktion
IP67	IP67	IP67	IP67	Schutzklasse
-	-	-	-	Vandalismusschutz
1/1	1/1	1/1	1/1	Alarm in/out
1/1	1/1	1/1	1/1	Audio in/out
✓	✓	✓	✓	SD-Karten-Slot
VDA-PFA137 VDA- PFB205W VDA-PFB220C VDA-PFA152E	VDA-PFA137 VDA- PFB205W VDA-PFB220C VDA-PFA152E	VDA-PFA130E VDA-PFA152E	VDA-PFA130E VDA-PFA152E	Montagezubehör

IP-Wlan-PTZ 2MP + 4MP Vario

	STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT	STARLIGHT
Bauform	PTZ-Kamera	PTZ-Kamera	PTZ-Kamera	PTZ-Kamera
Art.Nr.	VDA-SD22204UEGNW	VDA-SD1A203TGNWS2	VDA-PTZ1C203UEGNW	VDA-SD1A404XBGNRW
Beschreibung	VF IP-PTZ, H.265, 120 dB WDR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS	VF IP-PTZ, H.265+, 120 dB DWDR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS	VF IP-PTZ, H.265+, 120dB WDR, Smart IR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS	VF IP-PTZ, H.265+, 120dB WDR, Smart IR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS
Brennweite	2,7 - 11 mm	2,7 - 8,1 mm	2,7 - 8,1 mm	2,8 - 12 mm
Blickwinkel	112,5° - 30°	105,6° - 35,2°	46,43° - 106,79°	31,6° - 96,9°
Auflösung	2MP	2MP	2MP	4MP
Bilder pro Sekunde	1920x1080 @ 30fps	1920x1080 @ 30fps	1920x1080 @ 30fps	2560x1440 @ 30fps
Mindestbeleuchtung (Lux)	0,005	0,005	0,005	0,005
IR-Reichweite	-	15 m	20 m	15 m
Analysefunktion	IVS, Gesichtserkennung	IVS, Gesichtserkennung	IVS, Gesichtserkennung, Heat Map	IVS, SMD Plus, Perimeter, Gesichtserkennung, Personenzählung
Schutzklasse	IP66	IP66	IP66	IP66
Vandalismusschutz	✓	✓	-	✓
Alarm in/out	-	-	-	-
Audio in/out	-	integr. Mikro	1/1	1/1
SD-Karten-Slot	✓	✓	✓	✓
Montagezubehör	VDA-PFA137 VDA-PFB203W VDA-PFA152E	VDA-PFA107 VDA-PFB305W VDA-PFB220C	VDA-PFA731	VDA-PFA107 VDA-PFB305W/220C VDA-PFA120/140 VDA-PFA150/151

IP-Wlan-Bullet + Dome 2MP Fixed

Kameras zur Kennzeichenerkennung

www.iv-krause.de

Bullet-Kamera	Dome-Kamera	Bauform	Bullet-Kamera	Bullet-Kamera
VDA-IPCHFW1235SPWS2	VDA-IPCHDBW1235EPWS2	Art.Nr.	VDA-ITC 237PW6MIRLZF1050B	VDA-ITC215PW6MIRLZFB
Fixed IP-Bullet, H.265+, Smart IR, DWDR, 1/2,7" CMOS	Fixed IP-Dome, H.265+, DWDR, Smart IR, 1/2,7" CMOS	Beschreibung	VF IP-ANPR-Bullet, H.265, 96 dB WDR, Motorzoom, 1/1,8" CMOS, ePoE	VF IP-Bullet, H.265, 96 dB WDR, Motorzoom, 1/2,8" CMOS, PoE+
2,8 mm	2,8 mm	Brennweite	10 - 50 mm	3,2 - 10,5 mm
106°	113°	Blickwinkel	-	108,1° - 30,3°
2MP	2MP	Auflösung	2MP	2MP
1920x1080 @ 30fps	1920x1080 @ 30fps	Bilder pro Sekunde	1280x960 @ 25fps	1920x1080 @ 25fps
0	0	Mindestbeleuchtung (Lux)	-	0,002
30 m	30 m	IR-Reichweite	25 m	12 m
Bewegungserkennung	Bewegungserkennung	Analysefunktion	Fahrzeugerkennung, Metadaten, ANPR	Fahrzeugerkennung, Metadaten, ANPR
IP67	IP67	Schutzklasse	IP67	IP67
-	✓	Vandalismusschutz	-	-
-/-	-/-	Alarm in/out	1/2	3/3
-/-	-/-	Audio in/out	1/1	1/1
✓	✓	SD-Karten-Slot	-	-
VDA-PFA134 VDA-PFA152E	VDA-PFA136 VDA-PFB203W VDA-PFA152E	Montagezubehör	VDA-PFA162 VDA-PFA121 VDA-PFA152E	VDA-PFA162 VDA-PFA121 VDA-PFA152E